EMPALMADORA FITEL
Alineación por revestimiento

CARACTERÍSTICAS

- Compatible para conectores por fusiones.
- Protección IP52 contra golpes, agua y polvo.
- Tiempo de fusión 13 segundos aproximadamente.
- 70 Ciclos (Fusión/empalme) por batería.
- Tiempo de contracción de manga 25 segundos.
- Atenuaciones entre 0.05 a 0.02.
- Puerto USB para descarga de datos.
- Almacena hasta 1500 datos de empalmes.
- Fabricada con estándares enfocados al cuidado del medio ambiente.
- El Kit incluye la cortadora de precisión S326.

A SOLO: 7,490.00 USD

EMPALMADORA FITEL S123C

Clave: S123C-EX-10-V2

Empalmadora de alineación por revestimiento ligera y resistente, especializada para FTTx al igual que la Fitel S178A. Equipo eficaz y eficiente, con la calidad y garantía de Fitel, marca con más de 15 años de experiencia en empalmadoras.

1. Empalmadora S123C
2. Manual de usuario
3. Clamps de 10mm (montados en empalmadora)
4. Disco limpiador para electrodos
5. Adaptador AC
6. Cortadora de Precision S326A
7. Dos baterías
8. Pinzas peladoras
9. Par de electrodos
10. Maletín de uso rudo
11. Cepillo de V-Groove
12. Kit básico de limpieza para fibra

A SOLO: 160.00 USD

ELECTRODOS PARA EMPALMADORAS

Clave: S969

Electrodos compatibles con las empalmadoras S123C y S178A. Tienen una vida útil de hasta 5000 empalmes lijándolos con el disco de pulido de la marca Fitel.

A SOLO: 795.00 USD

HOLDERS PARA EMPALMADORAS

Clave: S712S-250

Holders compatibles para las empalmadoras S123C y S178A.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	USD
S712S-250	Holders de 250 um	$795.00
S712S-900	Holders de 900 um	$795.00

A SOLO: 56.50 USD

BANDEJA DE ENFRIAMIENTO

Clave: CTX-01

Bandeja de enfriamiento compatible con las empalmadoras Fitel S178A y Fitel S123C. Accesorio que permite el descanso de las mangas de empalme después de realizar la conectorización de las mismas.